



作業足場

SGセト（背面感知ガード付き）
アンドロメダ
オリオン

セルファー
アルミ脚立
ライトステップ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測器

環境関連器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機

荷役
重機械

コンクリート機

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械


特定現場
仕様

資 料

オリオン



接続例



商品コード	TY1 05000
代表管理番号	001164
呼称	オリオン500
メーカー	ジーオーピー
最大積載荷重 (kg)	150
寸法(折畳み時) (mm)	500×500×230
寸法(組立時) (mm)	500×500×500
質量 (kg)	6.3

△SGブリッジをご使用の際は、必ずセットで下部連結棒(商品コード TY1 00001:代表管理番号:001165)をご使用ください。
△2台重ねた状態での連結使用は大変危険です。連結使用は単体のみでの使用をお願いします。
△ブリッジ使用時は、足場の組立等特別教育が必要です。

アンドロメダ



商品コード	T3C 25000
代表管理番号	0065K
メーカー	ジーオーピー
型式	LL
最大積載荷重 (kg)	150
天板寸法	幅×長さ (mm) 500×634
	最大高 (mm) 2,522
	最低高 (mm) 2,122
質量 (kg)	32.0

SGセト(背面感知ガード付き)



商品コード	T3E 1180K	T3E 1580K	T3E 1980K	
代表管理番号	003144	003145	003146	
メーカー	ジーオーピー			
型式	M	L	LL	
最大積載荷重 (kg)	150			
高さ調整	5段階	6段階		
天板寸法	幅×長さ (mm)	405×550		
	最大高 (mm)	1,180	1,580	1,980
	最低高 (mm)	780	1,180	1,580
質量 (kg)	15	17	20	

ライトステップ



商品コード	T3H 09000	T3H 12000	T3H 21000
代表管理番号	002991	002992	002993
メーカー	長谷川工業		
型式	DAD-90	DAD-120	DAD-210
最大積載荷重 (kg)	120		
天板高さ (mm)	900	1,200	2,100
天板寸法 (mm)	500×520		
手摺取付時高さ (mm)	1,810	2,110	3,010
質量 (kg)	13.0	14.8	28.0

※T3H 21000は必ずフルセット手摺をご使用ください。
◎手摺5種の詳細・組み合わせ方は、高所カタログもご覧ください。
◎組み合わせ可能な手摺もレンタル品としてご用意しております。

アルミ脚立



商品コード(T4A)	01200	01800	02100	02400	02700
代表管理番号	0050M	0051M	0081V	0082V	0083V
呼称	4R	6R	7R	8R	9R
メーカー	長谷川工業				
型式	TAK-12A	TAK-18A	TAK-21A	TAK-24A	TAK-27A
最大積載荷重 (kg)	160		120		
天板高さ (mm)	1,156	1,718	2,015	2,311	2,607
脚立全長L (mm)	1,200	1,790	2,100	2,400	2,710
質量 (kg)	7.4	10.1	11.4	12.3	15.0

セルファー



商品コード	T1A 02800	T1A 04500	T1A 04400	
メーカー	ミヨシ		長谷川工業	
型式	48Fセルファー	65Fセルファー	WQ44T	
最大積載荷重 (kg)	150		125	
作業床寸法 (mm)	700×700		600×600	
作業床高さ (mm)	1,740~2,800	2,040~4,500	1,900~4,400	
駆動方法	手動ウィンチ			
収納時寸法	全長L (mm)	1,040	1,400	1,200
	全幅W (mm)	760		780
	全高H (mm)	1,740	2,040	1,900
アウトリガ拡張寸法 (mm)	1,250×1,250	1,700×1,700	1,280×1,400	
質量 (kg)	125	215	184	