

電動チェーンブロック

DA6 01000



DA1 02430
(セレクト)



ワイヤーキンクなしで
巻上スピードも速い
100Vモーター

商品コード	DA6 00500	DA6 01000	DA6 01500	DA6 02000	DA6 02800	DA6 05000	DA6 10000	DA6 15000
呼称 (t)	0.5	1	1.5	2	2.8	5	10	15
標準揚程 (m)	6							
横行型	2点式							
周波数 (Hz)	50/60兼用							
電源 (V)	三相 200/220							
出力 (kW)	0.9	1.8		3.5		3.5×2		
質量 (kg)	37	55	74	93	111	137	366	498

Ⓚ

商品コード	DA4 00500	DA4 01000	DA4 01500	DA4 02800	DA4 04800	DA1 02420	DA1 02430
呼称 (t)	0.5	1	1.5	2.8	4.8	0.24	
標準揚程 (m)	6					20	30
横行型	4点式					2点式	
周波数 (Hz)	50/60兼用						
電源 (V)	三相 200/220					100	
出力 (kW)	0.9	1.8		3.5		0.6	
質量 (kg)	68	85	112	159	207	22.0	23.5

Ⓚ

※質量は揚程6mの場合です。

△給電ケーブル仕様長さは5.0mです。

△揚程(ロードチェーン)・ボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。

△ロードチェーンは焼入れチェーンの為、継ぎ足しができませんのでご注意ください。

△標準仕様には帆布特殊加工のチェーンバケットが装備されておりますが、揚程を長くする場合は、鋼製バケットになることもありますので、ご確認ください。

△吊上揚程は、1t:6~30m、2t:6~30m、2.8t:6~30mまでご利用できます(お時間をいただく場合がございます)。

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

手動チェーンブロック

DA5 01006



商品コード	DA5 01006	DA5 01506	DA5 02006	DA5 03006	DA5 05006	DA5 10006
代表管理番号	00556	00557	00558	00559	00560	-
呼称 (t)	1	1.5	2	3	5	10
標準揚程 (m)	2.5		3		3.5	
巻上平均手動力(N(kgf))	284{29}	343{35}	353{36}		333{34}	353{36}
ロードチェーン(本)	1		2		4	
質量 (kg)	11.5	14.5	20	24	41	83

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

Ⓚ

レバーブロック



商品コード	DG6 07500	DG6 15000	DG6 30000	DG6 60000
代表管理番号	00562	00563	00564	00565
呼称 (t)	0.75	1.5	3	6
吊上揚程 (m)	1.5			
巻上平均手動力(N(kgf))	284{29}		343{35}	353{36}
質量 (kg)	6.2	9.6	15.5	27

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

Ⓚ

トロリ



1~3t



5t

商品コード	DA7 01000	DA7 02000	DA7 03000	DA7 05000
代表管理番号	00926	00927	00928	00929
呼称 (t)	1	2	3	5
メーカー	キトー			
型式	TSG010	TSG020	TSG030	TSG050
適用レール幅(mm)	75・100・125	100・125・150	125・150	125・150・175
最小回転半径(mm)	1,300	1,500	1,700	2,300
質量 (kg)	12	19	27	56

△防雨構造にはなっていません。

△危険な作業では絶対に使用しないでください。

△荷重は能力の70%以下で余力をもってご使用ください。

△もし故障やトラブルになっても損害や災害が発生しない様、万全の対策を講じてから安全第一でご使用ください(トロリのトラブルは重大事故・大災害につながります)。

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

Ⓚ

Ⓚ

プレントロリ



1~3t



5t

商品コード	DA8 01000	DA8 02000	DA8 03000	DA8 05000
代表管理番号	00930	00931	00932	00933
呼称 (t)	1	2	3	5
メーカー	キトー			
型式	TSP010	TSP020	TSP030	TSP050
適用レール幅(mm)	75・100・125	100・125・150	125・150	125・150・175
最小回転半径(mm)	1,300	1,500	1,700	2,300
質量 (kg)	8	14	23	50

小型揚重機

- レバーブロック
- 電動チェーンブロック
- 手動チェーンブロック
- トロリ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築器具

荷役
重機械

コンクリート機械

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料