



普通揚程


CA1 00421




CA1 01522 / CA1 01532
CA1 02222 / CA1 02232



CA1 00722 / CA1 03722 / CA1 03732 / CA1 03742
CA1 05532 / CA1 05542 / CA1 07542 / CA1 07562



CA1 11042 / CA1 11062
CA1 19082



商品コード	CA1 00421	CA1 00722	CA1 01522	CA1 01532	CA1 02222	CA1 02232	CA1 03722	CA1 03732	CA1 03742	CA1 05532	CA1 05542	
代表管理番号	00002	00003	-									
口径	(吋)	2	2	2	3	2	3	2	3	4	3	4
	(mm)	50	50	50	75	50	75	50	75	100	75	100
出力 (kW)	0.4	0.75	1.5		2.2		3.7		5.5			
電圧 (V)	100	三相 200/220										
揚程 (m)	8	10	15		12		18		15			
揚水量 (m ³ /min)	0.1	0.17	0.2		0.4		0.5		1			
最大高 (mm)	360	365	470		470		675		690			
最大径 (mm)	194	240	280	295	295		284		284			
運転可能水位 (mm)	100	90	80		80		155		170			
ケーブル長さ (m)	4~5		6~8			7~10						
質量 (kg)	10.5(12)	14.0(15.0)	19.5(21.3)		24(25.8)		45.5(49.5)		55(59)			
代表機種	US-40H	US-212A	US-222A		US-233A		KTA-37		KTA-55L			

※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。
※()内は、弊社から在庫する標準的なケーブルを含む質量です。

単相200V

商品コード	CA1 07542	CA1 07562	CA1 11042	CA1 11062	CA1 19082	
代表管理番号	-					
口径	(吋)	4	6	4	6	8
	(mm)	100	150	100	150	200
出力 (kW)	7.5		11.0		19.0	
電圧 (V)	三相 200/220					
揚程 (m)	10		15		15	
揚水量 (m ³ /min)	2		2		4	
最大高 (mm)	860		825		950	
最大径 (mm)	370		370		455	
運転可能水位 (mm)	210		210		250	
ケーブル長さ (m)	6~10					
質量 (kg)	106(119.5)		111(126)		214(224.7)	
代表機種	UCF-2106		UCF-2156		UCF-2258	

商品コード	CF1 00422	CF1 00722	CD3 00422
代表管理番号	00010	00R30	0065R(オート)
口径	2		
出力 (kW)	0.4	0.75	0.4
電圧 (V)	単相 200		
揚程 (m)	8	11	8
揚水量 (m ³ /min)	0.1	0.16	0.1
最大高 (mm)	360	413	398
最大径 (mm)	194	186	194
運転可能水位 (mm)	85	80	100(始動水位)
ケーブル長さ (m)	4~5		
質量 (kg)	10.5(12)	16(18)	11.5(12.5)
代表機種	US-40E	LB-800J	UEX-40B

※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。
※()内は、弊社から在庫する標準的なケーブルを含む質量です。

性能曲線

