



オートポンプ


<フロート>



<電極>



<フレキシブル>



商品コード	CD1 00421		CD1 0042A	CD1 00722		CD1 01522/CD1 01532		
代表管理番号	00006	00L04	001448	OOP98	0041X	-		
呼称	フロート	電極	フレキシブル	電極	フレキシブル	フロート	電極	フレキシブル
口径	(吋)	2		2		2/3		
	(mm)	50		50		50/75		
出力 (kW)	0.4		0.4	0.75		1.5		
電圧 (V)	100		100	10		三相 200/220		
揚程 (m)	8		8	10		15		
揚水量 (m ³ /min)	0.1		0.1	0.18	0.17	0.2		
最大高 (mm)	365	328	398	417	365	470	426	485
最大径 (mm)	240	234	194	200	240	280	240	279
始動水位 (mm)	520	165	100	234	100	605	265	120~560
ケーブル長さ (m)			4~5			6~8		
質量 (kg)	13.7(14.7)	11.9(12.9)	11.5(12.5)	12.7(13.7)	14(15.0)	20(21.8)	21.5(23)	21(22.8)
代表機種	USO-40AL	HS3-4EA	UEX-40B	KTVE2.75	UEX-212A	USO-222A	KTVE21.5	UEX222A

商品コード	CD1 02222/CD1 02232			CD1 03722/CD1 03732/CD1 03742		CD1 05522/CD1 05532/CD1 05542	
代表管理番号				-			
呼称	フロート	電極	フレキシブル	電極	フレキシブル	電極	フレキシブル
口径	(吋)	2/3		2/3/4		2/3/4	
	(mm)	50/75		50/75/100		50/75/100	
出力 (kW)	2.2			3.7		5.5	
電圧 (V)				三相 200/220			
揚程 (m)	12	20	12	18		26	25
揚水量 (m ³ /min)	0.4	0.2	0.4	0.5		0.5	
最大高 (mm)	470	426	485	750	648	765	692
最大径 (mm)	295	240	293	284	298	284	
始動水位 (mm)	605	265	120~560	412	150~650	450	140
ケーブル長さ (m)			6~8			6~8	
質量 (kg)	24.5(26.3)	24.5(26)	25(26.8)	50(54)	39(42.1)	59.5(63.5)	47(51)
代表機種	USO-233A	KTVE-22.2	UEX233A	KTAE37	UEX253A	KTAE55H	UEX-283M

商品コード	CD1 07542/CD1 07562	CD5 07542/CD5 07562	CD1 11042/CD1 11062	CD5 11042/CD5 11062	CD4 11042/CD4 11062
代表管理番号	-				
呼称	フレキシブル(普通揚程)	フレキシブル(高揚程)	フレキシブル(普通揚程)	フレキシブル(高揚程)	フレキシブル(サンド)
口径	(吋)	4/6			
	(mm)	100/150			
出力 (kW)	7.5		11		
電圧 (V)	三相 200/220				
揚程 (m)	10	27	15	35	14
揚水量 (m ³ /min)	2	1	2	1	2
最大高 (mm)	945	893	912	860	1,147
最大径 (mm)	436			559	
始動水位 (mm)	220			410	
ケーブル長さ (m)	6~10				
質量 (kg)	120(133.8)	127(132.8)	125(132.2)	132(139.2)	254(261.2)
代表機種	RAU-2106	RAU-2104	RAU-2156	RAU-2154	RAU-615

※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。
 ※()内は、弊社から出庫する標準的なケーブルを含む質量です。
 ※ケーブル断面積は、P25のケーブルの選定方法・25mの欄をご参照ください。

※フレキシブル:マイコン制御(釜場の大きさにより運転・停止時間が変わります)。
 ◎オートポンプは、NETIS登録商品もございます。
 ◎販売品として起動水位調整用スプリングもございます。

■性能曲線

