



水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

高揚程

CA5 03722 / CA5 07542
CA5 07562 / CA5 19062
CA5 19082 / CK1 15042
CK1 15062

CA5 05522 / CA5 05532
CA5 05542

CA5 22062 / CA5 22082

商品コード	CA5 00721	CA5 03722	CA5 05522	CA5 05532	CA5 05542	CA5 07542	CA5 07562	CA5 11042	CA5 11062	
代表管理番号	003984	—								
口径	(吋)	2	2	2	3	4	4	6	4	6
	(mm)	50	50	50	75	100	100	150	100	150
出力	(kW)	0.75	3.7	5.5		7.5		11		
電圧	(V)	100	三相 200/220							
揚程	(m)	10	30	26		27		35		
揚水量	(m ³ /min)	0.15	0.2	0.5		1		1		
最大高	(mm)	430	690	690		775		740		
最大径	(mm)	240	280	284		370		370		
運転可能水位	(mm)	90	150	160		210		210		
ケーブル長さ	(m)	4~5	7~10							
質量	(kg)	21 (22)	51 (54.4)	54 (58)		113 (13.5)		118 (133)		
代表機種		US-75A	UC-252	KTA-55H		UCF-2104		UCF-2154		

※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。
※()内は、弊社から出庫する標準的なケーブルを含む質量です。

商品コード	CK1 15042	CK1 15062	CA5 19062	CA5 19082	CA5 22062	CA5 22082	
代表管理番号	—						
口径	(吋)	4	6	6	8	6	8
	(mm)	100	150	150	200	150	200
出力	(kW)	15		19		22	
電圧	(V)	三相 200/220					
揚程	(m)	35	30		33		
揚水量	(m ³ /min)	1.5	2		2		
最大高	(mm)	875	900		1,130		
最大径	(mm)	370	455		540		
運転可能水位	(mm)	210	250		250		
ケーブル長さ	(m)	7~10					
質量	(kg)	139 (142.7)	225 (235.7)		430 (448.8)		
代表機種		UCF-2206	UCF-2256		U-4306D		

※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。
※()内は、弊社から出庫する標準的なケーブルを含む質量です。

ディープウェル工事

■高揚程・超高揚程については、ディープウェル仕様もございます。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

性能曲線

