



# 溶接機

●発電機兼溶接機  
●発電機兼溶接機(1人用/2人用/アイドリングストップ機能付き)  
防油堤付

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業足場・建築機器

荷役  
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料

## 発電機兼溶接機(1人用/2人用/アイドリングストップ機能付き) 特教

NETIS 登録番号 KT-100112-VE [AC7 32000(DLW-320LS)]



商品コード	AC7 28000/30000	AC8 40000	AC7 32000
電流範囲	1人用 (A)	30~280/300	60~380/400
	2人用 (A)	—	30~190/200
周波数 (Hz)	50/60		
メーカー	デンヨー		
型式	DLW-300ES	DLW-400ESW	DLW-320LS
使用率 (%)	50	60	100
溶接棒	1人用 (mm)	φ2.0~6.0	
	2人用 (mm)	—	2.0~3.2
燃料消費量 (L/h)	2.1/2.4	3.2/3.8	2.47
燃料	軽油		
燃料タンク容量 (L)	36	42	36
寸法	全長L (mm)	1,410	1,520
	全幅W (mm)	680	720
	全高H (mm)	760	770
乾燥質量[整備質量] (kg)	384[427]	460[510]	370[412]
騒音値 [dB(A)]	63/65	63/66	64/67

※発電機または溶接機として使用できます(溶接機との同時使用はできません)。  
 ※溶接棒・溶接面等は別途販売となります。  
 ※AC7 32000はアイドリングストップ機能付きです。  
 ※タイヤ付き/無がございます。詳細は最寄りの営業所へご確認ください。  
 ※仕様内にある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

## 発電機兼溶接機 防油堤付 特教

NETIS 登録番号 CG-110023-VE



●燃料やオイル漏れを防止するオイルガード付で外部へのオイル流出を極力抑えます。

商品コード	AC7 300A0	AC8 400A0
電流範囲	1人用 (A)	40/50~280/310
	2人用 (A)	—
定格出力電流	1人用 (A)	260/280
	2人用 (A)	—
周波数 (Hz)	50/60	
メーカー	やまびこ産業機械	
型式	DGW310MD	DGW400DMC
使用率 (%)	1人用 (%)	100
	2人用 (%)	—
溶接棒	1人用 (mm)	2.0~6.0
	2人用 (mm)	—
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	37	
燃料消費量 (L/h)	約3.7/4.6	約3.3/3.7 <sup>※1</sup>
寸法	全長L (mm)	1,410
	全幅W (mm)	635
	全高H (mm)	778
乾燥質量 (kg)	360	385
騒音値 [dB(A)]	63/65	

※1 使用率60%時の値です。  
 ※発電機または溶接機として使用できます(溶接機との同時使用はできません)。  
 ※溶接棒・溶接面等は別途販売となります。  
 ※仕様内にある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。