

エンジン溶接機

特教

AB5 17000



バッテリー溶接機

特教



溶接機

● バッテリー溶接機
● エンジン溶接機

商品コード	AB5 15000	AB5 17000	AB5 18000
定格電流 (A)	140	170	170
電流範囲 (A)	40~150	50~180	30~185
メーカー	やまびこ産業機械		デンヨー
型式	EGW151MS	EGW181MS	GAW-185ES
使用率 (%)	50		
溶接棒 (mm)	φ2.0~3.2	φ2.0~4.0	
燃料消費量 (L/h)	1.6	2.2	2.1
燃料	ガソリン		
燃料タンク容量 (L)	12	15	
寸法	全長L (mm)	730	730
	全幅W (mm)	494	
	全高H (mm)	640	665
乾燥質量[整備質量] (kg)	83[93]	99[111]	102[115]
騒音値 [dB(A)]	59	62.5	

商品コード	ABG 18000	
メーカー	デンヨー	
型式	BDW-180MC	
定格電流 (A)	170	
電流調整範囲 (A)	30~180	
入力電圧 (V)	100	
定格入力 (kVA)	1.5	
使用率 (%)	20	
溶接棒 (mm)	2.0~4.0	
寸法	全長L (mm)	520
	全幅W (mm)	300
	全高H (mm)	445
質量 (kg)	58.5	

※溶接棒・溶接面等は別途販売となります。
※発電機として使用すると定格出力3kVA(AB5 15000は2kVA)となります
(溶接機との同時使用はできません)。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
起重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料