



発電機 (ビッグタンク)

NETIS 登録番号 KT-090071-VE(北越工業製) KT-100042-VE(デンヨー製)



- 常時監視不要です。
- 大容量の燃料タンクを装備。長時間の連続運転が可能です。
- アースは原則2本必要です(詳細はP41をご参照ください)。

商品コード	AA7 0130G	AA7 0250H	AA7 0450H	AA7 0600H	AA7 1000H	AA7 1500J	AA7 2200J	
呼称 (kVA)	10.5/13	20/25	37/45	50/60	80/100	125/150	200/220	
メーカー	北越工業			デンヨー				
型式	SDG13S-7B1	SDG25S-7B1	DCA-45LSKB	DCA-60LSIB	DCA-100LSIB	DCA-150LSKB	DCA-220LSIB	
周波数 (Hz)	50/60							
電圧 (V)	200/220							
出力 (kW)	8.4/10.4	16/20	29.6/36	40/48	64/80	100/120	160/176	
定格電流 (A)	30.3/34.1	57.7/65.6	107/118	144/155	231/262	361/394	577	
エンジン出力 (kW)	11.5/13.7	19.1/23.7	38.0/45.6	47.9/57.1	91.6/113.6	113/135	203/230	
燃料	軽油							
燃料タンク容量 (L)	95	145	350	420	750	900	990	
端子ボルト	M8		M10	M12		M16		
寸法	全長L (mm)	1,480	1,550	1,850	2,090	2,550	3,180	3,550
	全幅W (mm)	650	700	880	980	1,150	1,150	1,400
	全高H (mm)	1,160	1,240	1,600	1,540	1,800	2,000	2,050
乾燥質量 [整備質量]	(kg)	560 [670]	685 [820]	1,160 [1,490]	1,300 [1,690]	2,050 [2,730]	2,990 [3,820]	3,860 [4,790]
騒音値 [dB(A)]		55/58	85/88	56/58	59/62	59/63	60/65	61/64

※仕様内にある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。
 ◎サイズが小さい燃料タンク搭載タイプもご用意しております。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業用 建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

発電機燃料消費量一覧表(JIS2号軽油を使用した場合で、メーカーデータによる)

発電機容量 (kVA)	25% 負荷時消費量		50% 負荷時消費量		75% 負荷時消費量		100% 負荷時消費量	
	負荷 (kW)	L/h	負荷 (kW)	L/h	負荷 (kW)	L/h	負荷 (kW)	L/h
10.5/13	2.2/2.6	1.4/1.7	4.2/5.2	1.8/2.3	6.3/7.8	2.4/2.9	8.4/10.4	3.1/3.8
20/25	4/5	1.6/2.0	8/10	2.4/3.0	12/15	3.3/4.2	16/20	4.4/5.6
37/45	7.4/9	3.1/4.0	14.8/18	4.7/5.8	22.2/27	6.6/8.1	29.6/36	8.7/10.8
50/60	10/12	4.1/5.3	20/24	6.4/8.0	30/36	8.9/10.6	40/48	11.6/14.1
75/90	15/18	5.9/7.7	30/36	9.1/11.3	45/54	12.5/15.5	60/72	16.4/20.4
80/100	16/20	6.1/7.6	32/40	9.6/12.4	48/60	13.5/17.4	64/80	18.0/23.1
100/125	20/25	7.1/9.4	40/50	11.3/14.4	60/75	15.7/19.8	80/100	20.2/26.5
125/150	25/30	7.7/10.1	50/60	13.1/15.9	75/90	18.3/22.4	100/120	24.4/28.8
195/220	39/44	13.4/16.7	78/88	21.8/25.8	117/132	32.0/35.7	156/176	41.5/46.5
270/300	54/60	15.4/19.0	108/120	26.7/31.6	162/180	39.0/47.0	216/240	52.7/62.7
350/400	70/80	22.5/28.9	140/160	38.4/47.8	210/240	54.8/67.4	280/320	69.8/89.0
450/500	90/100	29.6/37.3	180/200	49.6/59.9	270/300	71.6/85.9	360/400	92.4/112.4
550/600	110/120	34.8/45.6	220/240	59.3/71.3	330/360	82.0/96.4	440/480	109/126
700/800	140/160	43.3/56.3	280/320	73.6/90.9	420/480	103/125	560/640	138/165
1,000/1,100	200/220	63.2/78.5	400/440	108/125	600/660	154/180	800/880	206/232