



## 一体型電磁流量計



商品コード	RC1 A12C0	RC1 A13C0	RC1 A14C0	RC1 A16C0	RC1 A18C0
測定範囲	流速換算で0-0.3m/sから0-10m/s				
導電率	5 μS/cm				
流体温度(℃)	-10~120				
周囲温度(℃)	-10~60				
構造	JIS C 0920防浸形				
消費電力(W)	約10(17VA)				
ライニング	セラミック				
質量 (kg)	約7	約8	約10	約22	約36

TU

## 膜厚計



商品コード	R2S 00025/R2S P0025 002	
メーカー	サンコウ電子研究所	
型式	SWT-9000/SWT-9000校正書付	
測定範囲	電磁誘導式(鉄) (mm)	0~2.5
	渦電流式(非鉄) (mm)	0~2.0
指示精度	(均一面に対して) (μm)	±1
	(指示値の) (%)	±2
分解能	電磁誘導式(鉄) (mm)	0.01(1~2.5)
	渦電流式(非鉄) (mm)	0.01(1~2.0)
	共通 (μm)	1(0~999) 0.1(0~400) 0.5(400~500)
使用周囲温度	(℃)	0~40
電源	単3形アルカリ乾電池×2	
本体寸法(L×W×H)	(mm)	72×156×30
質量	(g)	約210

TU

## 無線式荷重表示計

RTS 0251D 001



RTS 0501D 002



RTS 1202D 001



商品コード	RTS 0251D 001	RTS 0501D 002	RTS 1202D 001
呼称	無線式荷重表示計 ラジオリンク・プラス		
型式	RLP2T5	RLP5T	RLP12T
最大荷重 (t)	2.5	5	12
最小表示荷重 (kg)	1	1	2
周波数 (GHz)	2.4		
伝達可能距離 (m)	700		
使用周囲温度 (℃)	-10~50		
電源 (本)	本体:単3形アルカリ乾電池×4 ディスプレイ:単3形アルカリ乾電池×2		
外形寸法(L×W×H) (mm)	43×101×204	43×101×249	47×101×305
質量 (kg)	1.4	2	3.2

TU

## 荷重表示計 (電子吊秤)

R3S 0200D 001



R3S 0300D 001



R3S 0500D 003



商品コード	R3S 0200D 001	R3S 0300D 001	R3S 0500D 003
呼称	ハンディコスモ 2t	ハンディコスモ 3t	ハンディコスモ 5t
メーカー	守随本店		
型式	2ACBE	3ACBE	5ACBE
ひょう量 (t)	2	3	5
目量 (kg)	1	1	2
精度 (%)	±0.05(ひょう量値比)		
電源	DC6V鉛蓄バッテリー		
バッテリー持続時間 (h)	約75		
充電時間 (h)	約8		
防塵防水性能	IP65		
寸法(L×W×H) (mm)	210×160×360	197×176×490	197×176×540
質量 (kg)	8.2	13.5	17

TU

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業足場・建築機器

荷役  
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料