



環境機器

●工事現場用デジタルサイネージ
●環境表示計 騒音・振動表示一体型
●分離型

環境表示計 分離型



- セパレート式の表示器と制御部で設置・移設が容易です。
- タッチパネル式の一括設定で、現場作業を簡素化できます。
- データの取り込みはSDカードで簡単に行えます。
- 騒音/振動の数値を表示します。
- 専用ソフト付きで現場調査報告書とグラフの作成が可能です。
- キャスター付き設置架台のオプション対応可能です。

商品コード	R2A 00006 001	R2A 00006 002
型式	NV-2009	NV-2015
適用測定器	騒音 振動	NL-20/NL-42 VM-53 VM-53/VM-55
表示範囲	騒音 (dB) 振動 (dB)	20~99 30~99
表示方法	2桁7セグ 高輝度白色LED表示	
警報装置	1次警報 2次警報	黄色バトライト部点滅 赤色バトライト部点滅
設定方式	タッチパネル式	
記録媒体	SDカード	
表示周期	1秒毎	
電源 (V)	AC100	
寸法 (L×W×H)	表示器 (mm) 制御部 (mm)	450×160×450(センサー部含まず) 450×200×450 450×160×450
質量	表示器 (kg) 制御部 (kg)	約10 約11.5 約20 約12.5

組合せ品

・環境表示計分離型用組立式架台

組合せ使用例

正面



側面



環境表示計 騒音・振動表示一体型



- 薄型・軽量のコンパクト設計オールインワンのため設置が簡単です。
- 白色LED表示は自動調光機能付きのエコ仕様な省エネタイプです。
- 設置場所に電源があれば、すぐに騒音・振動レベルを計測保存し、測定数値を外部表示します。
- 防塵・防滴構造で屋外での使用も安心です。
- 専用ソフト付きで現場調査報告書の作成やLANケーブルを利用してリアルタイム監視が可能です。

商品コード	R2A 00007 001	
型式	EC-AKT01	
適用測定器	騒音 振動	リオン製NL-42EX リオン製VM-53A / VM55-EX
表示範囲	騒音 (dB) 振動 (dB)	20~99 20~99
表示	121×66mm 2桁白色LED	
記録媒体	2GB以下のSDカード	
日時保持期間 (日)	約30(電源供給なし)	
使用温度 (°C)	-15~70	
電源 (V)	AC100	
寸法 (L×W×H) (mm)	157×320×460	
質量 (kg)	約16(ブラケット付き)	

組合せ品

・環境表示計用組立式架台

工事現場用デジタルサイネージ



表示可能なデータ形式



- 表示したい内容を柔軟に設定できます。 ●縦に設置もできます。
- LAN接続されていれば、離れた所からでも設定が可能です。
- 騒音・振動の値など、センサーから情報を取り込んで表示する事ができます。
- 夜間は自動調光で自動的に画面が暗くなります。
- 複数台のサイネージに同じ内容のコンテンツ表示が可能です。
- オプションでiPadもつなげるので朝礼会場用としても利用できます。

商品コード	R6R 00001 001		
型式	DG-32		
ハードウェア	筐体サイズ	32インチワイド	
	解像度	1,920×1,080	
	筐体サイズ (mm)	W850×H480×D165(本体筐体寸法)	
	輝度 (cd/m ²)	2,000(最大)	
	電源 (V)	AC100 50/60 Hz	
	主な設置方法	単管パイプに取付	
	周囲温度 (°C)	0~45	
	防塵防水性能	IP54相当	
質量 (kg)	約48		
PC	HD容量	64GB	ソフト等
	OS	Linux	
			ソフト:専用 付属テンキー(進む,戻る,一時停止)