

デジタル粉じん計



商品コード	R2P 10111 002
型式	LD-5
測定原理	光拡散方式
光源	レーザーダイオード
測定感度	1CPM=0.001mg/m ³
測定精度	校正粒子に対して±10%
測定範囲	0.001~10.00mg/m ³
測定モード	ダウンタイム、マニュアル、ログ、スパンチェック、BG
出力	USB
寸法(L×W×H)(mm)	90×196×112
質量 (kg)	約1.7

TU

雨量計



商品コード	R2R 00005 003	
型式	OT-501	
センサー	口径 (mm)	200
	感度	0.5mm/1転倒
	精度	20mm以下±0.5mm、21mm以上±3%
レコーダー	寸法 (mm)	φ210×450
	範囲	100転倒繰りかえし
	時計	7日用
	寸法(L×W×H)(mm)	296×141×210

TU

組合せ品

・雨量警報データロガー

アネモマスター風速計



商品コード	R2N 00501 002/R2N P0501 001	
型式	MODEL6115/校正書付	
校正書写し	なし	あり
測定対象	清浄な空気流	
測定範囲	風速 (m/s)	0.1~50
	風温 (°C)	0~100
	圧力 (kPa)	-5~5
測定精度	風速 (m/s)	±(指示値の3%+0.1)
	風温 (°C)	±1
	圧力 (kPa)	±(指示値の3%+0.01)
寸法(L×W×H)(mm)	(mm)	210×120×133
質量 (kg)	(kg)	約1(電池含む)

TU

コンクリート養生温度計



商品コード	RTA D0004 001
型式	セット:MR204C-2 本体:MR2041-U
入力点数	4点
入力種類	熱電対K、E、J、T(初期設定はT熱電対)
測定範囲 (°C)	T: -200.0~ 400.0 E・J: -200.0~ 700.0
測定周期	1秒/4チャンネル
電源 (本/V)	単3形アルカリ乾電池×4、AC100
使用温度 (°C)	-10~50
防水機能	IP64
本体寸法(L×W×H)(mm)	30×70×159
質量 (kg)	約300

TU


屋外型風速計



組合せ品

・風速信号変換盤

・環境表示器



商品コード	R2N 00600	
型式	OT-902	
測定範囲	0~60m/s瞬間値or平均値	
警報測定値	0~60m/s任意設定可能	
警報出力	無電圧A接点1回路	
デジタル表示	発光ダイオード2桁 ゼロサブレス0~60m/s	
表示切替	瞬間値、平均値、パネルスイッチ切替式	
平均方式	10分間(平均)	
電源 (V)	AC100又はDC12	
寸法	センサー (mm)	φ308×354H
	指示器 (mm)	150×170×70
質量	センサー (kg)	1.0
	指示器 (kg)	1.5

TU