

活性炭吸着装置



- 多量の有害ガスや悪臭ガスを処理可能です。
- 豊富なラインナップを取揃えております。

商品コード	TE1 S130G		TG5 01100	TG5 05000	TG5 02500
呼称	-		Baby	Super9 ACB5000 フルセット	CD-2500
活性炭充填量	510kg		約1,145kg	5,016kg(4φベレット使用時)	2.5m ³
寸法	全長L (mm)	1,140	2,400	4,220	3,100
	全幅W (mm)	1,140	1,500	2,100	2,000
	全高H (mm)	1,850	2,841.5	4,742(フット・手すり含む)	1,400
空質量	(kg) 約350		約1,300	9,100	1,090
質量	(kg) 約860		約2,445	14,116	-

EG

自走式土質改良機

技



商品コード	TG1 13500	
メーカー	日立建機	
型式	SR-G2000	
エンジン	型式	いすゞA-6BG1T
	総排気量 (cc)	6,494
	定格出力 (kW/min ⁻¹ {PS/rpm})	99/1,950 {135/1,950}
混合槽	最大処理量 ^{*1} (m ³ /h)	135
	混合方法	2軸パドルミキサ
	土砂ホッパー容量 (m ³)	1.8
	最大許容塊 (mm)	150
走行部	固化材ホッパー容量 (m ³)	3.0(伸縮方式)
	シュー形式	トリプルグローサ
	シュー幅 (mm)	500
	接地圧 (kPa{kgf/cm ² })	58.0{0.59}
	走行速度(高/低) (km/h)	5.3/2.0
	登坂能力 (度)	24
油類容量	燃料タンク (L)	230
	作動油タンク (L)	193
クレーン性能 ^{*2} (t×m)	2.6×1.6(最縮)/1.2×3.0(最伸)	
寸法	全長L (mm)	12,500
	全幅W (mm)	2,990
	全高H (mm)	4,355(輸送時3,485)
質量 (kg)	18,600	

※輸送時は固定材ホッパーを縮め、土砂ホッパー一部の手すりを倒し、固化材ホッパーの手すりを外します。
 ※1 土の性状や作業条件により異なります。
 ※2 最大吊り上げ能力時の数値です。

EG

車載型回転式破碎混合装置 [HANZO]



- 回転式破碎混合工法ツイスターです。
- 地盤材料の細粒化と添加材料との混合を同時に行い、経済性に優れています。
- 粘性土から岩までの幅広い地盤材料との混合が可能です。
- 汚染土壌の無害化処理にも適用できます。
- 岩塊、コンクリート塊、貝殻等を破碎し細粒化します。
- 従来の原位置混合工法に比べ、高品質な混合攪拌を行うことが可能です。
- ベルトコンベア搬送システムとの組合せにより連続大量混合が可能です。

商品コード	TG2 02000	
型式	HANZO	
公称処理量 (m ³ /h)	20	
周波数 (Hz)	50/60	
電圧 (V)	三相200	
シャフト駆動機器	55kW、 屋外型 インバータモーター	

EG

