



道路機械

● 舗装面取機
● アスファルトフィニッシャー
● アスファルトスプレイヤ

アスファルトスプレイヤ

GD3 01510



GD3 03510



商品コード	GD3 01510	GD3 03510	
メーカー	範多機械		
タイプ	車載式	リヤカー式	
型式	CSM-15T	CS-PT35	
ノズル (個)	扇形・円形(1/2")×1		
散布能力 (L/min)	15(扇型)・8(円形)	23(扇型)・10(円形)	
散布圧力 (MPa {kgf/cm ² })	0.1 {1.0}	0.2 {2.0}	
燃料	ガソリン		
寸法	全長L (mm)	1,020	1,770
	全幅W (mm)	520	1,036
	全高H (mm)	750	850
質量 (kg)	50	110	

◎

アスファルトフィニッシャー

ナンバー付は **免** 車検

GD1 25602



GD1 20450



商品コード	GD1 14320	GD1 17410	GD1 20450	GD1 25602	GD1 25600	
呼称 (m)	3.2	4.1	4.5	6.0		
メーカー	範多機械		住友建機	キャタピラー-ジャパン		
型式	F1432W3	F1741W3	HA45W-5	HA60W-7TV	MF-61WE II	
舗装幅 (mm)	1,400~3,200	1,750~4,100	2,000~4,500	2,300~6,000	2,330~6,000	
最大舗装厚 (mm)	10~120	10~150		10~300	300(4.5m) 220(6.0m)	
舗装速度 (m/min)	1~10.7	1~11	1~12	1.5~12	1~15	
ホッパー容量 (t)	3.3	4.0	4.2	11.0		
クラウン量 (%)	-1~3		0~3	-1~3	0~3	
定格出力	(kW/min ⁻¹)	30.7/2,200	39.0/2,200	49.0/2,000	89.2/2,200	69.9/1,950
	(PS/rpm)	41.7/2,200	52.9/2,200	66.5/2,000	121/2,200	95/1,950
走行形式	ホイール式					
燃料	軽油					
寸法	全長L (mm)	4,805	5,405	5,460	6,800	6,650
	全幅W (mm)	1,680	1,995	2,180	2,490	
	全高H (mm)	1,990	1,970	1,980	2,645	2,580
質量 (kg)	5,995	7,130	7,550	13,650	13,490	

◎パイプレータ、タンバパイプレータ付きもございます。
◎緊急脱出仕様、情報化施工仕様の6mクラスもございます。

◎

舗装面取機



- 特殊円錐形ビットにより斜め切削が可能です。
- ダイヤモンドブレードを使用しないので、耳障りな切削音がありません。
- 切削冷却水が不要な為、汚染水で道路を汚しません。
- 舗装接合部を斜めに面取り出来るので、従来カット工法より密着面積が大きくなり舗装時の接着度が向上します。
- 道路に凹凸があっても切削可能です。

商品コード	GD8 06050	
切削能力(ロードヒーター使用時) (m/h)	100~120	
切削厚 (mm)	50	
面取角度 (度)	35	
寸法	全長L (mm)	1,549
	全幅W (mm)	1,050
	全高H (mm)	1,107
質量(ロードヒーター含) (kg)	940	

◎オーバーレイ仕様もございます。
◎規制内施工に対応した機種もございます。

◎

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料