

ランマー・ハンドガイドローラー



▲MT-55L



▲MT-72FWA

ランマー

メーカー	型式	質量 kg	衝撃板寸法		衝撃板 ストローク mm	衝撃数 Hz (v.p.m)	備考
			縦 mm	横 mm			
三笠	MT-55L	62	340	265	30~70	10.7~11.3 (642~679)	
	MT-72FWA	72	340	285	40~60	10.7~11.3 (642~679)	



▲HV61ST



▲MRH-501DS

▲MRH600DSA

ハンドガイドローラー

メーカー	型式	締固め幅	起振力 kgf	走行速度 (km/h)		定格出力 ps/rpm	登坂 能力 度	散水 タンク ℓ	燃料 タンク ℓ	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	機械 質量 kg	備考
		mm		前進	後進									
酒井	HV60ST	635	1,200	3.5	3.5	5.5/2,500	21	30	5	2,400	680	1,170	640	セルスタート
三笠	MRH600DSA	650	1,100	3	3	6.5/2,500	20	40	5	2,620	692	1,130	643	セルスタート
三笠	MRH-601DS	650	1,100	3	3	6.3/2,500	20	30	5	2,265	692	1,195	566	
酒井	HV520	595	1,000	3	3	4.2/2,100	21	35	5	2,450	640	1,175	585	
酒井	HV620	650	1,200	3	3	4.2/2,100	21	35	5	2,450	695	1,175	605	
酒井	HV61ST	635	1,200	3.5	3.5	6.3/2,500	21	30	5	2,430	680	1,185	630	セルスタート
三笠	MRH-501DS	575	1,000	3	3	6.3	20	30	5	2,265	617	1,195	515	セルスタート