

キャリアダンプ・タイヤショベル



▲C30R



▲ZW30



▲V2



▲ZW40

キャリアダンプ

メーカー	型式	最大積載量	荷台容量		最大ダンプ角	定格出力	走行速度		接地圧 (積載時) kpa	燃料タンク	荷台寸法			機械寸法			機械質量	備考
			平積	山積			前進	後進			全長	全幅	全高	全長	全幅	全高		
			kg	m ³			m ³	度			kw/rpm	km/h	km/h	kgf/cm ²	ℓ	mm		
ヤンマー	C12R	990	0.4	0.52	58	7.7/2,800	5.5	5.5	0.35	14.5	1,470	830	320	2,570	950	1,355	880	
ヤンマー	C30R	2,500	0.88	1.24	58	25.4/3,000	11	11	0.56	40	1,685	1,410	370	3,200	1,650	2,255	2,290	
ヤンマー	C50R	3,800	1.4	2.3	65	83.2/2,500	9.5	9.5	0.4	121	2,500	1,845	295	4,540	2,200	2,680	5,730	

タイヤショベル

メーカー	型式	バケット容量	バケット幅	ダンプングクリアランス	ダンプンググリーチ	最小旋回半径	定格出力	燃料タンク	全長	全幅	全高	機械質量	備考
		m ³	mm	mm	mm	mm							
ヤンマー	V2	0.3	1,400	1,855	685	3,000	16.9/2,300	25	3,620	1,400	2,485	1,880	
日立	ZW30	0.4	1,570	2,155	775	3,550	22.2/2,200	45	4,140	1,505	2,415	2,785	
日立	ZW40	0.5	1,690	2,445	800	3,740	30.4/2,200	45	4,435	1,660	2,495	3,295	