

掘削機（超小旋回）



▲RX306



▲ZX55UR-2



▲ZX40UR-3



▲SH125XU

掘削機 超小旋回

メーカー	型式	バケット 容量	バケット 幅	機械 質量	全長	全幅	全高	最大 ダンプ 高	最大 掘削高	最大 掘削 深さ	最大 掘削 半径	最大 フロント 半径	燃料 タンク	備考
		m ³	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ℓ	
ヤンマー	just09	0.022	350	980	2,560	680/840	1,400	2,050	2,800	1,650	2,750	850	10	ゴム
クボタ	RX153	0.036	400	1,530	3,200	990/1,240	2,215	2,960	4,040	1,935	3,480	620	18	ゴム
クボタ	RX203	0.06	450	1,990	3,660	1,400	2,270	3,490	4,630	2,210	3,860	700	28	ゴム
ヤンマー	B2Σ	0.066	490	1,980	3,650	1,380	2,280	3,400	4,700	2,270	3,900	790	29	ゴム
クボタ	RX305	0.09	480	2,950	4,140	1,550	2,370	3,780	5,220	2,870	4,510	770	40	ゴム
ヤンマー	B3Σ-6	0.08	490	3,300	4,200	1,550	2,525	3,730	5,150	2,900	4,680	850	42	ゴム
日立	ZX30UR	0.09	500	2,990	4,080	1,550	2,510	3,720	5,160	2,860	4,370	895	40	ゴム
ヤンマー	B4Σ	0.11	590	3,800	4,480	1,740	2,595	4,110	5,510	3,200	5,020	945	42	ゴム
クボタ	RX406	0.11	600	3,600	4,290	1,700	2,480	4,040	5,480	3,300	4,850	850	41	ゴム
日立	ZX40UR-3	0.11	600	3,600	4,390	1,740	2,510	4,220	5,650	3,240	4,860	925	40	ゴム
ヤンマー	B6Σ-6	0.2	700	5,400	5,380	1,990	2,620	4,800	6,450	4,050	6,050	1,025	64	ゴム

掘削機 スタンダード クレーン仕様

メーカー	型 式	バケット 容量	バケット 幅	機械 質量	全長	全幅	全高	最大 ダンプ 高	最大 掘削 高	最大 掘削 深さ	最大 掘削 半径	最大 フロント 半径	燃料 タンク	最大吊 り荷重	備考
		m ³	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ℓ	t	
日立	ZX110	0.4	920	10,900	7,280	2,490	2,740	5,700	8,110	5,080	7,760	2,400	250	2.9	ゴムパッド ・鉄
住友	SH120	0.45	972	12,300	7,620	2,500	2,820	6,390	8,770	5,540	8,310	2,340	260	2.9	ゴムパッド ・鉄
日立	ZX200	0.7	1,140	19,800	9,520	2,860	3,010	7,180	10,040	6,670	9,900	3,600	410	2.9	鉄
住友	SH200	0.7	1,130	19,900	9,400	2,990	2,970	6,810	9,610	6,650	9,900	3,660	410	2.9	鉄
住友	SH200 HB	0.9	1,260	20,800	9,380	2,800	3,000	6,810	9,610	6,650	9,900	3,660	410	2.9	鉄

掘削機 後方小旋回 クレーン仕様

メーカー	型 式	バケット 容量	バケット 幅	機械 質量	全長	全幅	全高	最大 ダンプ 高	最大 掘削 高	最大 掘削 深さ	最大 掘削 半径	最大 フロント 半径	燃料 タンク	最大吊 り荷重	備考
		m ³	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ℓ	t	
日立	ZX40U	0.14	600	4,400	5,350	1,850	2,530	3,910	5,590	3,320	5,610	2,240	70	0.99	ゴムパッド
ヤンマー	VIO45-6	0.14	650	4,620	5,230	1,940	2,570	3,870	5,530	3,360	5,700	2,190	66	1.1	ゴムパッド
住友	SH75X-3B	0.28	804	7,750	5,915	2,320	2,700	5,250	7,330	4,140	6,520	1,785	100	1.7	ゴムパッド
住友	SK75SR-7	0.28	750	7,820	5,840	2,300	2,520	5,340	7,410	4,160	6,480	1,730	120	1.8	ゴムパッド
ヤンマー	SV100	0.37	950	9,580	6,410	2,320	2,810	5,120	7,240	4,310	7,240	2,480	115	2.9	ゴムパッド
コベルコ	SK125SR-7	0.45	915	14,100	7,430	2,490	2,810	6,750	9,180	5,520	8,370	2,130	186	2.9	排土板付
住友	SH125X-3B	0.45	907	13,400	7,220	2,490	2,790	6,940	9,340	5,510	8,290	1,950	200	2.9	ゴムパッド
コマツ	PC128US	0.45	953	12,950	7,260	2,490	2,850	9,610	9,260	5,405	8,230	1,980	200	2.9	排土板付
住友	SH135X-6	0.5	907	14,800	7,220	2,490	2,790	6,940	9,340	5,510	8,290	1,950	200	2.9	排土板付
コベルコ	SK135SR-7	0.5	1,000	14,900	7,430	2,490	2,810	7,110	9,550	5,980	8,810	2,130	186	2.9	排土板付
日立	ZX135US-5B	0.5	2,480	13,700	7,370	2,490	2,870	6,830	9,290	5,490	8,390	2,110	220	2.9	排土板付

掘削機 超小旋回 クレーン仕様

メーカー	型 式	バケット 容量	バケット 幅	機械 質量	全長	全幅	全高	最大 ダンプ 高	最大 掘削 高	最大 掘削 深さ	最大 掘削 半径	最大 フロント 半径	燃料 タンク	最大吊 り荷重	備考
		m ³	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ℓ	t	
クボタ	RX205	0.041	450	1,990	3,660	1,400	2,270	3,490	4,630	2,210	3,860	700	27.5	0.6	ゴム
日立	ZX20UR-5A	0.07	450	1,990	3,650	1,450	2,250	3,270	4,540	2,260	3,850	790	34	0.6	ゴム
日立	ZX30UR	0.09	500	2,990	4,080	1,550	2,510	3,720	5,160	2,860	4,370	895	40	0.9	ゴム
コベルコ	SK30UR	0.07	450	2,970	4,460	1,550	2,490	3,830	5,190	2,880	4,530	830	34	0.9	ゴム
ヤンマー	B3 Σ	0.08	490	3,300	4,200	1,550	2,525	3,730	5,150	2,900	4,680	850	42	0.9	ゴム
日立	ZX40UR-5B	0.1	600	3,600	4,380	1,740	2,520	4,200	5,630	3,220	4,710	1,190	42	0.9	ゴム
クボタ	RX406	0.11	600	3,600	4,290	1,700	2,480	4,040	5,480	3,300	4,850	850	41	0.9	ゴム
日立	ZX55UR	0.22	700	5,300	5,160	2,000	2,570	4,720	6,510	4,020	5,760	1,050	70	0.99	ゴム
コベルコ	SK50UR	0.16	650	5,110	5,500	1,960	2,540	4,910	6,470	4,180	5,810	1,000	53	0.94	ゴム
クボタ	RX-506	0.21	680	5,400	5,170	2,000	4,930	4,660	6,420	4,065	5,730	1,000	60	0.99	ゴム
日立	ZX75UR-5B	0.28	760	8,490	5,980	2,320	2,660	5,260	7,350	4,260	6,440	1,170	135	1.7	ゴムパッド
住友	SH75XU-3B	0.28	730	8,110	5,770	2,320	2,700	5,190	7,250	4,250	6,490	1,190	100	1.7	ゴムパッド
コベルコ	SK80UR-6E	0.28	750	8,120	6,150	2,300	2,620	2,450	7,500	4,300	6,480	1,220	120	1.7	ゴムパッド
住友	SH125XU	0.45	907	13,500	7,340	2,490	2,750	6,205	8,580	4,955	7,525	1,380	165	2.9	ゴムパッド
日立	ZX135USOS	0.45	1,010	15,300	7,350	2,500	2,780	6,190	8,630	4,850	7,660	1,400	220	2.9	ゴムパッド
コベルコ	SK130SR + -7	0.45	915	14,200	7,560	2,490	2,860	5,770	8,090	4,920	7,600	1,830	186	2.9	ゴムパッド