

掘削機(スタンダード・後方小旋回)



▲SH120-5



▲U-17



▲ZX200-3

掘削機 スタンダード

| メーカー | 型式 | バケット容量 | バケット幅 | 機械質量 | 全長 | 全幅 | 全高 | 最大ダンプ高 | 最大掘削高 | 最大掘削深さ | 最大掘削半径 | 最大フロント半径 | 燃料タンク | 備考 |
|------|---------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|---------|
| | | m ³ | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ℓ | |
| 日立 | ZX70-3 | 0.28 | 750 | 6,470 | 6,080 | 2,260 | 2,600 | 5,060 | 7,150 | 4,170 | 6,320 | 1,720 | 135 | ゴムパッド |
| 日立 | ZX110-3 | 0.4 | 920 | 10,900 | 7,280 | 2,490 | 2,740 | 5,700 | 8,110 | 5,080 | 7,760 | 2,400 | 250 | ゴムパッド・鉄 |
| 住友 | SH120-5 | 0.45 | 972 | 12,300 | 7,620 | 2,500 | 2,820 | 6,390 | 8,770 | 5,540 | 8,310 | 2,340 | 260 | ゴムパッド・鉄 |
| 日立 | ZX200-3 | 0.7 | 1,140 | 19,800 | 9,520 | 2,860 | 3,010 | 7,180 | 10,040 | 6,670 | 9,920 | 3,180 | 400 | 鉄 |
| 住友 | SH200-5 | 0.7 | 1,130 | 19,900 | 9,400 | 2,990 | 2,970 | 6,810 | 9,610 | 6,650 | 9,900 | 3,600 | 410 | 鉄 |

掘削機 後方小旋回

| メーカー | 型式 | バケット容量 | バケット幅 | 機械質量 | 全長 | 全幅 | 全高 | 最大ダンプ高 | 最大掘削高 | 最大掘削深さ | 最大掘削半径 | 最大フロント半径 | 燃料タンク | 備考 |
|------|-----------|----------------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|
| | | m ³ | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ℓ | |
| クボタ | U-17 | 0.04 | 450 | 1,620 | 3,545 | 990/1,240 | 2,250 | 2,440 | 3,540 | 2,310 | 3,900 | 1,440 | 19 | ゴム |
| クボタ | U-20-3 | 0.08 | 500 | 1,980 | 3,850 | 1,400 | 2,260 | 2,680 | 4,040 | 2,320 | 4,140 | 1,700 | 28 | ゴム |
| 日立 | ZX20U-5A | 0.05 | 450 | 1,990 | 3,860 | 1,450 | 2,410 | 2,800 | 4,080 | 2,330 | 4,060 | 1,760 | 30 | ゴム |
| 日立 | ZX27U | 0.08 | 500 | 2,700 | 4,260 | 1,550 | 2,510 | 3,250 | 4,500 | 2,650 | 4,700 | 1,880 | 40 | ゴム |
| ヤンマー | ViO30-6 | 0.1 | 540 | 2,930 | 4,470 | 1,550 | 2,500 | 3,160 | 4,540 | 2,820 | 4,730 | 2,050 | 41 | ゴム |
| 日立 | ZX40U-5 | 0.14 | 600 | 4,400 | 5,350 | 1,850 | 2,530 | 3,910 | 5,590 | 3,320 | 5,610 | 2,240 | 70 | ゴム |
| ヤンマー | ViO45-6 | 0.14 | 650 | 4,470 | 5,230 | 1,940 | 2,570 | 3,870 | 5,530 | 3,360 | 5,540 | 2,190 | 66 | ゴム |
| 住友 | SH75X | 0.28 | 804 | 7,750 | 5,915 | 23,230 | 2,700 | 5,250 | 7,330 | 4,140 | 6,520 | 1,785 | 100 | ゴムパッド |
| 住友 | SH125X-3B | 0.45 | 899 | 12,400 | 7,240 | 2,490 | 2,750 | 6,905 | 9,305 | 5,470 | 8,205 | 1,780 | 165 | ゴムパッド |
| 日立 | ZX125US | 0.4 | 970 | 12,400 | 7,290 | 2,490 | 2,780 | 6,760 | 9,220 | 5,530 | 8,300 | 2,060 | 200 | ゴムパッド |

掘削機 スタンダード クレーン仕様

| メーカー | 型式 | バケット容量 | バケット幅 | 機械質量 | 全長 | 全幅 | 全高 | 最大ダンプ高 | 最大掘削高 | 最大掘削深さ | 最大掘削半径 | 最大フロント半径 | 燃料タンク | 最大吊り荷重 | 備考 |
|------|----------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|---------|
| | | m ³ | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ℓ | t | |
| 日立 | ZX110 | 0.4 | 920 | 10,900 | 7,280 | 2,490 | 2,740 | 5,700 | 8,110 | 5,080 | 7,760 | 2,400 | 250 | 2.9 | ゴムパッド・鉄 |
| 住友 | SH120 | 0.45 | 972 | 12,300 | 7,620 | 2,500 | 2,820 | 6,390 | 8,770 | 5,540 | 8,310 | 2,340 | 260 | 2.9 | ゴムパッド・鉄 |
| 日立 | ZX200 | 0.7 | 1,140 | 19,800 | 9,520 | 2,860 | 3,010 | 7,180 | 10,040 | 6,670 | 9,900 | 3,600 | 410 | 2.9 | 鉄 |
| 住友 | SH200 | 0.7 | 1,130 | 19,900 | 9,400 | 2,990 | 2,970 | 6,810 | 9,610 | 6,650 | 9,900 | 3,660 | 410 | 2.9 | 鉄 |
| 住友 | SH200 HB | 0.9 | 1,260 | 20,800 | 9,380 | 2,800 | 3,000 | 6,810 | 9,610 | 6,650 | 9,900 | 3,660 | 410 | 2.9 | 鉄 |

掘削機 後方小旋回 クレーン仕様

| メーカー | 型式 | バケット容量 | バケット幅 | 機械質量 | 全長 | 全幅 | 全高 | 最大ダンプ高 | 最大掘削高 | 最大掘削深さ | 最大掘削半径 | 最大フロント半径 | 燃料タンク | 最大吊り荷重 | 備考 |
|------|------------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|-------|
| | | m ³ | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ℓ | t | |
| 日立 | ZX40U | 0.14 | 600 | 4,400 | 5,350 | 1,850 | 2,530 | 3,910 | 5,590 | 3,320 | 5,610 | 2,240 | 70 | 0.99 | ゴムパッド |
| ヤンマー | VIO45-6 | 0.14 | 650 | 4,620 | 5,230 | 1,940 | 2,570 | 3,870 | 5,530 | 3,360 | 5,700 | 2,190 | 66 | 1.1 | ゴムパッド |
| 住友 | SH75X-3B | 0.28 | 804 | 7,750 | 5,915 | 2,320 | 2,700 | 5,250 | 7,330 | 4,140 | 6,520 | 1,785 | 100 | 1.7 | ゴムパッド |
| 住友 | SK75SR-7 | 0.28 | 750 | 7,820 | 5,840 | 2,300 | 2,520 | 5,340 | 7,410 | 4,160 | 6,480 | 1,730 | 120 | 1.8 | ゴムパッド |
| ヤンマー | SV100 | 0.37 | 950 | 9,580 | 6,410 | 2,320 | 2,810 | 5,120 | 7,240 | 4,310 | 7,240 | 2,480 | 115 | 2.9 | ゴムパッド |
| コベルコ | SK125SR-7 | 0.45 | 915 | 14,100 | 7,430 | 2,490 | 2,810 | 6,750 | 9,180 | 5,520 | 8,370 | 2,130 | 186 | 2.9 | 排土板付 |
| 住友 | SH125X-3B | 0.45 | 907 | 13,400 | 7,220 | 2,490 | 2,790 | 6,940 | 9,340 | 5,510 | 8,290 | 1,950 | 200 | 2.9 | ゴムパッド |
| コマツ | PC128US | 0.45 | 953 | 12,950 | 7,260 | 2,490 | 2,850 | 9,610 | 9,260 | 5,405 | 8,230 | 1,980 | 200 | 2.9 | 排土板付 |
| 住友 | SH135X-6 | 0.5 | 907 | 14,800 | 7,220 | 2,490 | 2,790 | 6,940 | 9,340 | 5,510 | 8,290 | 1,950 | 200 | 2.9 | 排土板付 |
| コベルコ | SK135SR-7 | 0.5 | 1,000 | 14,900 | 7,430 | 2,490 | 2,810 | 7,110 | 9,550 | 5,980 | 8,810 | 2,130 | 186 | 2.9 | 排土板付 |
| 日立 | ZX135US-5B | 0.5 | 2,480 | 13,700 | 7,370 | 2,490 | 2,870 | 6,830 | 9,290 | 5,490 | 8,390 | 2,110 | 220 | 2.9 | 排土板付 |

掘削機 超小旋回 クレーン仕様

| メーカー | 型式 | バケット容量 | バケット幅 | 機械質量 | 全長 | 全幅 | 全高 | 最大ダンプ高 | 最大掘削高 | 最大掘削深さ | 最大掘削半径 | 最大フロント半径 | 燃料タンク | 最大吊り荷重 | 備考 |
|------|--------------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|-------|
| | | m ³ | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ℓ | t | |
| クボタ | RX205 | 0.041 | 450 | 1,990 | 3,660 | 1,400 | 2,270 | 3,490 | 4,630 | 2,210 | 3,860 | 700 | 27.5 | 0.6 | ゴム |
| 日立 | ZX20UR-5A | 0.07 | 450 | 1,990 | 3,650 | 1,450 | 2,250 | 3,270 | 4,540 | 2,260 | 3,850 | 790 | 34 | 0.6 | ゴム |
| 日立 | ZX30UR | 0.09 | 500 | 2,990 | 4,080 | 1,550 | 2,510 | 3,720 | 5,160 | 2,860 | 4,370 | 895 | 40 | 0.9 | ゴム |
| コベルコ | SK30UR | 0.07 | 450 | 2,970 | 4,460 | 1,550 | 2,490 | 3,830 | 5,190 | 2,880 | 4,530 | 830 | 34 | 0.9 | ゴム |
| ヤンマー | B3 Σ | 0.08 | 490 | 3,300 | 4,200 | 1,550 | 2,525 | 3,730 | 5,150 | 2,900 | 4,680 | 850 | 42 | 0.9 | ゴム |
| 日立 | ZX40UR-5B | 0.1 | 600 | 3,600 | 4,380 | 1,740 | 2,520 | 4,200 | 5,630 | 3,220 | 4,710 | 1,190 | 42 | 0.9 | ゴム |
| クボタ | RX406 | 0.11 | 600 | 3,600 | 4,290 | 1,700 | 2,480 | 4,040 | 5,480 | 3,300 | 4,850 | 850 | 41 | 0.9 | ゴム |
| 日立 | ZX55UR | 0.22 | 700 | 5,300 | 5,160 | 2,000 | 2,570 | 4,720 | 6,510 | 4,020 | 5,760 | 1,050 | 70 | 0.99 | ゴム |
| コベルコ | SK50UR | 0.16 | 650 | 5,110 | 5,500 | 1,960 | 2,540 | 4,910 | 6,470 | 4,180 | 5,810 | 1,000 | 53 | 0.94 | ゴム |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 680 | 5,400 | 5,170 | 2,000 | 4,930 | 4,660 | 6,420 | 4,065 | 5,730 | 1,000 | 60 | 0.99 | ゴム |
| 日立 | ZX75UR-5B | 0.28 | 760 | 8,490 | 5,980 | 2,320 | 2,660 | 5,260 | 7,350 | 4,260 | 6,440 | 1,170 | 135 | 1.7 | ゴムパッド |
| 住友 | SH75XU-3B | 0.28 | 730 | 8,110 | 5,770 | 2,320 | 2,700 | 5,190 | 7,250 | 4,250 | 6,490 | 1,190 | 100 | 1.7 | ゴムパッド |
| コベルコ | SK80UR-6E | 0.28 | 750 | 8,120 | 6,150 | 2,300 | 2,620 | 2,450 | 7,500 | 4,300 | 6,480 | 1,220 | 120 | 1.7 | ゴムパッド |
| 住友 | SH125XU | 0.45 | 907 | 13,500 | 7,340 | 2,490 | 2,750 | 6,205 | 8,580 | 4,955 | 7,525 | 1,380 | 165 | 2.9 | ゴムパッド |
| 日立 | ZX135USOS | 0.45 | 1,010 | 15,300 | 7,350 | 2,500 | 2,780 | 6,190 | 8,630 | 4,850 | 7,660 | 1,400 | 220 | 2.9 | ゴムパッド |
| コベルコ | SK130SR + -7 | 0.45 | 915 | 14,200 | 7,560 | 2,490 | 2,860 | 5,770 | 8,090 | 4,920 | 7,600 | 1,830 | 186 | 2.9 | ゴムパッド |