

発電機



▲北越工業HP2300



▲北越工業HP2600C



▲北越工業HP1600SV



▲北越工業HP2800SV



▲北越工業SDG13S



▲北越工業SDG25S



▲北越工業SDG45S

小型発電機

メーカー	型式	定格出力	電流	燃料タンク容量	全長	全幅	全高	連続運転時間 (定格負荷)	備考
		KVA	A	ℓ	mm	mm	mm	hr	
北越工業	HP2300	2.0	20	12	597	435	442	10	
北越工業	HP2600	2.6	26	9.2	440	400	495	5.8	

インバーター発電機

メーカー	型式	周波数	電圧	定格出力	電流	燃料タンク容量	全長	全幅	全高	連続運転時間 (1/4～定格負荷)	備考
		Hz	V	KVA	A	ℓ	mm	mm	mm	hr	
北越工業	HP1600SV	50/60	単相 100	1.6	16	3.6	512	290	425	8.1※～3.4 ※エコスロットル作動時	
	HP2800SV	50/60	単相 100	2.8	28	12.7	658	482	570	17.3※～7.0 ※エコスロットル作動時	

発電機

メーカー	型式	出力 (50Hz)		全長	全幅	全高	運転整備質量	備考
		三相	単相	mm	mm	mm	kg	
北越工業	SDG13S	10.5	6.1	1,480	650	950	580	
	SDG25S	20	11.5	1,550	700	980	680	
	SDG45S	37		1,870	860	1,220	1,010	
	SDG60S	50		2,080	1,000	1,220	1,240	



▲日動NPW-EB23

電工ドラム

メーカー	型式	電線仕様			コンセント数	重量	コード長さ (m)	備考
		電線種	太さ	芯		kg		
日動	NPW-EB23	VCT	2.0	3	3	8.0	20	