

汎用機



▲マキタHR4030C



▲マキタHR3811



▲ワキタFB300



▲ダクト

ハンマードリル

メーカー	型式	回転数	打撃数	電源	電流	消費電力	質量	コード	備考
		min ⁻¹	min ⁻¹	V	A	W	kg	m	
マキタ	HR3811	270	3,300	単相100	12	1,130	7.7	5	
	HR4030C	230~460	1,300~2,600	単相100	13	1,100	6.3	5	

送風機

メーカー	型式	電圧	電源	電動出力	全長	全幅	全高	風量	騒音値	質量	備考
		V		W	mm	mm	mm	m ³ /min	ホン	kg	
静岡製機	F-200	100	単相100	92	310	230	310	26	69	9	
	F300KN	100	単相100	370	355	310	377	48	78	15	
ワキタ	FB300	100	単相100	400	355	332	410	67		10.7	

ダクト

メーカー	型式	直径	長さ	備考
		mm	m	
静岡製機	200φ	230	5	
	300φ	320	5	

電動ブレーカー

メーカー	型式	電源電圧	打撃数	寸法	重量	備考
		V	min ⁻¹	mm	kg	
日本ヒルティ	TE500X	100V	3,180	419×105×240	5.7	
日本ヒルティ	TE1000	100V	1,950	710×141×305	12.5	
日本ヒルティ	TE2000	100V	1,800	731×574×146	14.3	